

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA	BÁZE	OBLAST POUŽITÍ								TECHNICKÉ INFORMACE				
		KONSTRUKČNÍ LEPENÍ MĚKKÉHO DŘEVA	KONSTRUKČNÍ LEPENÍ MODŘÍNU	KONSTRUKČNÍ LEPENÍ TVRDÉHO A TROPICKÉHO DŘEVA	PLOŠNÉ LEPENÍ SANDWICHŮ Z LTD, DTD A MDF	PLOŠNÉ LEPENÍ HPL/CPL NA DTD MDF	TVAROVÁNÍ DÝH LEPENÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV NA SEBE	LEPENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	LEPENÍ NA LAKY, TĚŽKO LEPITELNÉ MATERIÁLY, KOVY	STRUKTURA LEPIDLA	OTEVŘENÝ ČAS V MIN. PŘI 20°C	MIN. LISOVACÍ ČAS V MIN. PŘI 20°C	BARVA	BALENÍ
JOWAPUR 687.22	PUR PREPOLYMER	XX	-	-	XX	X	X	XX	X	1 KOMPONENT TEKUTÝ	18	60	TRANSPARENT DO HNĚDA	1 KG PLASTOVÁ LAHEV, 10 KG KANISTR
JOWAPUR 687.40	PUR PREPOLYMER	XX	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	1 KOMPONENT TEKUTÝ	40	120	SVĚTLE BÉŽOVÁ	1 KG PLASTOVÁ LAHEV, 10 KG KANISTR
JOWAPUR 685.32	PUR PREPOLYMER	XX	-	XX	XX	XX	X	XX	XX	1 KOMPONENT PASTA	30	75-120 40°C=20-30	BÉŽOVÁ	310 ML KARTUŠE
JOWAT 690.00	SILAN EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE	X	-	XX	XX	XX	-	-	XX	2 KOMPONENTY PASTA	25 - 30	120	ČERNO ŠEDÁ	205 A 450 G KARTUŠE
JOWAT 690.00 - APLIKÁTOR	NÁHRADNÍ SMĚŠOVACÍ APLIKAČNÍ ŠPIČKA PRO LEPIDLO JOWAT 690.00													1 KS

"XX" - VELMI VHODNÉ, "X" - VHODNÉ, "-" - NEVHODNÉ