

KONTAKTNÍ LEPIDLA	BÁZE	APLIKACE		OBLAST POUŽITÍ					TECHNICKÉ INFORMACE	
		RUČNĚ STĚRKOU, ŠTETCEM, VÁLEČKEM	STŘÍKANÍM	PLOŠNÉ LEPENÍ SENDVIČŮ Z LTD, DTD A MDF	PLOŠNÉ LEPENÍ HPL, CPL NA DTD NEBO MDF ZA STUĐENA	LEPENÍ GUMY, FILCU, PĚN, A MNOHÝCH UMĚLÝCH HMOT NAVZÁJEM A NA KOVY	RUČNÍ TVAROVÉ LEPENÍ ZA STUĐENA	STRUKTURA PRODUKTU	OTEVŘENÝ ČAS V MIN. PŘI 20°C	BALENÍ
JOWAT 445.00	POLY- CHLOROPRÉN	XX	X	XX	XX	XX	XX	1 KOMPONENT TEKUTÝ - VYŠŠÍ VISKOZITA	2 - 5	10 KG KANISTR
JOWAT 445.54	POLY- CHLOROPRÉN	X	XX	XX	XX	XX	XX	1 KOMPONENT TEKUTÝ - NIŽŠÍ VISKOZITA	2 - 5	10 KG KANISTR
JOWAT 401.10	ORGANICKÉ ROZPUŠTĚDLO	ŘEDIDLO PRO VÝŠE UVEDENÁ KONTAKTNÍ LEPIDLA								9 KG KANISTR

“XX” - VELMI VHODNÉ, “X” - VHODNÉ, “-” - NEVHODNÉ