

SCHMELZKLEBER	BASIS	ANWENDUNGSBEREICH								TECHNISCHE INFORMATIONEN		
		ABS- PVC- UND PP-KANTEN MIT PRIMERSCHICHT	FURNIERKANTEN	MELAMINKANTEN	ANLEIMER AUS MASSIVHOLZ	SOFTFORMING	CNC- FORMVERLEIMUNG	MANUELLE FORMVERLEIMUNG	HOLZHER- PATRONENANLAGEN	SCHMELZBEREICH (KOFLER)	VERARBEITUNGS TEMPERATUR	VERPACKUNG
JOWATHERM 280.30 TRANSPARENTN	EVA NICHT GEFÜLLT	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	90°C	180 - 200°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 280.40 TRANSPARENTN	EVA NICHT GEFÜLLT	XX	XX	XX	XX	XX	X	-	-	100°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 282.20 NATUR	EVA GEFÜLLT	X	X	XX	-	X	-	X	-	80°C	130 - 150°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 282.40 TRANSPARENTN	EVA NICHT GEFÜLLT	XX	XX	XX	XX	XX	-	XX	-	85°C	130 - 150°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 284.00 NATUR	EVA GEFÜLLT	X	XX	XX	-	X	-	-	-	90°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 288.50 NATUR	EVA GEFÜLLT	XX	XX	XX	XX	XX	-	XX	-	95°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 288.91 WEISS	EVA GEFÜLLT	X	XX	XX	-	-	-	-	-	85°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 288.92 BRAUN	EVA GEFÜLLT	X	XX	XX	-	-	-	-	-	85°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 288.93 SCHWARZ	EVA GEFÜLLT	X	XX	XX	-	-	-	-	-	85°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 296.75 NATUR	EVA GEFÜLLT	XX	XX	XX	-	X	-	-	-	85°C	190 - 240°C	GRANULAT 25 KG
JOWATHERM 286.30 TRANSPARENTN	EVA NICHT GEFÜLLT	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX	90°C	180 - 200°C	PATRONEN 11,8 KG
JOWATHERM 286.60 NATUR	EVA GEFÜLLT	XX	XX	XX	-	-	-	-	XX	80°C	180 - 200°C	PATRONEN 15,4 KG
JOWATHERM 286.61 WEISS	EVA GEFÜLLT	XX	XX	XX	-	-	-	-	XX	80°C	180 - 200°C	PATRONEN 15,4 KG
JOWATHERM 286.62 BRAUN	EVA GEFÜLLT	XX	XX	XX	-	-	-	-	XX	80°C	180 - 200°C	PATRONEN 15,4 KG
JOWATHERM 286.63 SCHWARZ	EVA GEFÜLLT	XX	XX	XX	-	-	-	-	XX	80°C	180 - 200°C	PATRONEN 15,4 KG

"XX" - SEHR GEEIGNETE, "X" - GEEIGNETE, "-" - UNGEEIGNETE